

ToLEDo SUPERIA T5 AC 4FT 2400LM 840

Artikelnummer 0028031

SYLVANIA



50,000 hours average rated lifetime (L70 F50)Last 2.5 times longer than 28W 1149mm fluorescent tri-phosphor T5 lampHigh switching cycles - 200,000X High lumen efficacy - 150lm/WOmni-directional light distribution and wide beam angleMinimum and maximum operating temperature: -20°C to 50°CGlass construction and polycarbonate end-capsOnly suitable for direct mains (AC 220-240V) operationIdeal for factories, parking lots, supermarkets, department stores, schools and officesNot suitable for operation with electronic/ECG or magnetic/CCG ballasts

Technische Werte

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo SUPERIA T5 AC 4FT 2400LM 840
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	16
Sockel	G5
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740762
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	2400
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	16
Wattage (W)	16
Startzeit (max) (s)	<0.5
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	<2
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>200000
Dimmbar	No

Lifetime data

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	50000

Physikalische Daten

Gewicht (kg)	0.138
--------------	-------

ToLEDo SUPERIA T5 AC 4FT 2400LM 840

Artikelnummer 0028031



Packaging

EAN Code	5410288280318
Einzelverpackung Länge (cm)	116.5
Einzelverpackung Breite (cm)	1.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	1.8
DUN 14 (außen)	15410288280315
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	121.8
Außenverpackung Breite (cm)	15.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	8.0

Safety data

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Suitable for totally enclosed fixture