

REFLED R50 V3 470LM 830 E14 SL

Artikelnummer 0028411

SYLVANIA



• Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp • Modern construction and attractive design • Mercury free solution • Long average rated lifetime: 15,000 hours • Lower maintenance cost compared to traditional lamps • Non-dimmable • 3 years warranty • Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc

Technische Werte

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktname	REFLED R50 V3 470LM 830 E14 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	5
Sockel	E14
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740798
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	470
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Farbabweichung (SDCM)	6
Lichtintensität (cd)	136
Ausstrahlungswinkel (°)	120

REFLED R50 V3 470LM 830 E14 SL

Artikelnummer 0028411

SYLVANIA

Elektrische Daten

Power consumption (W)	5
Wattage (W)	5
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	2
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	No
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge (mm)	83
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	50
Gewicht (kg)	0.035

Packaging

EAN Code	5410288284118
Einzelverpackung Länge (cm)	4.5
Einzelverpackung Breite (cm)	4.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.8
DUN 14 (außen)	15410288284115
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	15.8
Außenverpackung Breite (cm)	10.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	8.7

Safety data

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures