

ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 2FT 1000LM 840

Artikelnummer 0029261


SYLVANIA



50,000 hours average rated lifetime. Last 2.5 times longer than 14W 549mm fluorescent tri-phosphor T5 lamp. High switching cycles – 200,000X. High lumen efficacy. Omni-directional light distribution and wide beam angle. Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 50°C. Glass construction and polycarbonate end-caps. Not suitable for direct mains (AC 220-240V) or magnetic/ CCG ballast. Works only with compatible electronic ballasts. Ideal for factories, parking lots, supermarkets, department stores, schools and offices.

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 2FT 1000LM 840

Artikelnummer 0029261

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 2FT 1000LM 840
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	7
Lampenform	Tube, double-ended
Sockel	G5
Lampenausführung	Opal
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Office
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	1100
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	1100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	150
Photobiological Risk Group	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	7
Wattage (W)	7
Primary Supply/Product voltage - min (V)	70.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	70.0
Zündungsspannung (V)	40
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	26.4
Dauer Einschaltstrom (μ s)	205
Energie Aufkleber (Klasse)	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	84
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	105
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	88
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	115
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	140

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	50000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	50000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP20
Länge (mm)	562
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	17
Gewicht (kg)	0.07

ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 2FT 1000LM 840

Artikelnummer 0029261

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288292618
Einzelverpackung Länge (cm)	56.0
Einzelverpackung Breite (cm)	2.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.0
DUN 14 (außen)	15410288292615
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	62.0
Außenverpackung Breite (cm)	15.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	8.0

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Suitable for totally enclosed fixture