

ToLEDo G4 200LM 827 SL

Artikelnummer 0029654


SYLVANIA



LED retrofit replacement for halogen G4 low voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution
12V AC/DC 200lm = 20W halogen G4 lamp High lumen efficacy: 105lm/W 90% energy saving Non-dimmable Suitable
for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

ToLEDo G4 200LM 827 SL

Artikelnummer 0029654

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo G4 200LM 827 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	1.9
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Retail, Residential & Consumer, Museums & Galleries
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741126
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	200
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	200
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	1.9
Wattage (W)	1.9
Äquivalenzleistung (W)	20
Primary Supply/Product voltage - min (V)	12
Primary Supply/Product voltage - max (V)	12
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	4.2
Dauer Einschaltstrom (μ s)	1700
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	19

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge (mm)	45
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	16
Gewicht (kg)	0.008

ToLEDo G4 200LM 827 SL

Artikelnummer 0029654

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288296548
Einzelverpackung Länge (cm)	6.1
Einzelverpackung Breite (cm)	5.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.2
DUN 14 (außen)	15410288296545
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	19.7
Außenverpackung Breite (cm)	11.3
Außenverpackung Tiefe (cm)	9.6

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Suitable for approved transf./dimmers