


Insaver Topper 175 1500LM 830

Artikelnummer 0030564

SYLVANIA


PROTM



The Insaver Topper 175 1500LM 830 is a high efficient non dimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>80, Colour temperature: 3000 Warm White, Class II, Protection rating IP54/20 ,Cut out dimensions: 175mm.

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

Insaver Topper 175 1500LM 830

Artikelnummer 0030564

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	Insaver Topper 175 1500LM 830
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Retail, Hospitality
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1500
Systemeffizienz (lm/W)	120
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	75
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 28
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	12.5
Stromstärke (A)	0.054
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20.0
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	400
Einschaltstrom (A)	20
Dauer Einschaltstrom (µs)	105
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	74
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	59
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L90B50	50000

Insaver Topper 175 1500LM 830

Artikelnummer 0030564

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9010 - Pure white
IP Schutzart	IP54/20
IK Schutzart	IK07
Diffusor	Other
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Nominale Produkthöhe (mm)	60
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	195
Deckenausschnitt (mm)	175
Gewicht (kg)	0.61

Packaging

EAN Code	5410288305646
Einzelverpackung Länge (cm)	21.5
Einzelverpackung Breite (cm)	21.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	9.0
DUN 14 (außen)	15410288305643
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	16
Außenverpackung Länge (cm)	45.0
Außenverpackung Breite (cm)	44.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	38.5

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-40