

# ToLEDo GLS 806LM 840 B22 SL4

Artikelnummer 0030842


**SYLVANIA**



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps. Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 12,000 hours average rated life.

## Technische Werte

### Größe (mm)



### Photometrie

# ToLEDo GLS 806LM 840 B22 SL4

Artikelnummer 0030842

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo GLS 806LM 840 B22 SL4
Technologie	LED
Lampenform	Pear-shape
Sockel	B22
Lampenausführung	Opal
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	3 Jahre

## Optische Daten

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	806
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	150
Photobiological Risk Group	RG1

## Elektrische Daten

Power consumption (W)	7
Wattage (W)	7
Äquivalenzleistung (W)	60
Stromstärke (A)	0.06
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Einschaltstrom (A)	6
Dauer Einschaltstrom ( $\mu$ s)	150
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
----------------------	-------

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	105
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.087

# ToLEDo GLS 806LM 840 B22 SL4

Artikelnummer 0030842



## Packaging

EAN Code	5410288308425
Einzelverpackung Länge (cm)	21.0
Einzelverpackung Breite (cm)	6.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.2
DUN 14 (außen)	15410288308422
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	37.7
Außenverpackung Breite (cm)	21.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	12.5

## Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures