



OPTICLIP LIGHT E 830 BK

Artikelnummer 0034051

SYLVANIA



PROTM



OPTICLIP LIGHT E 830 BK LED light module with reflector, assembled with quick connector, 200-450mA drive current, up to 2000lm flux @450mA drive current, CRI80, 3000K, SDCM≤3, black finishing, 1pce per pack

Technische Werte

Photometrie



OPTICLIP LIGHT E 830 BK

Artikelnummer 0034051

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	OPTICLIP LIGHT E 830 BK
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Office, Education
Umgebungstemperaturbereich	5°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC000996
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2100
Systemeffizienz (lm/W)	133
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	75
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 22
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	15
Primary Supply/Product voltage - min (V)	30.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	42.0
Elektrische Schutzklasse	Class III
Vorschaltgerät benötigt	No
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Min. drive current (mA)	200
Max. drive current (mA)	450
Drive current - Range (mA)	200mA / 450mA
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000
Lebensdauer - L90B20	50000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9005 - Jet black
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Other
Diffusormaterial	None
Reflektoroberfläche	Matt
Länge (mm)	490
Breite (mm)	39
Nominale Produkthöhe (mm)	14
Gewicht (kg)	0.23

OPTICLIP LIGHT E 830 BK

Artikelnummer 0034051



Packaging

EAN Code	5410288340517
Einzelverpackung Länge (cm)	55.0
Einzelverpackung Breite (cm)	7.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.0
DUN 14 (außen)	15410288340514
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	30
Außenverpackung Länge (cm)	52.0
Außenverpackung Breite (cm)	28.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	28.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	5-25
Nur für trockene Umgebungen	Nein