

Sylvania Granit IP65 DALI 32000lm 840 WB

Artikelnummer 0039759

SYLVANIA

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------|--|
| Produktname | Sylvania Granit IP65 DALI 32000lm 840 WB |
| Technologie | LED |
| Sockel | N/A |
| Montage | Ceiling surface mounting, Suspended |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Logistics & Industry |
| Umgebungstemperaturbereich | -30°C...+50°C |
| ETIM Klasse | EC001716 |
| E-Nummer FI | 4357108 |
| Garantie | 5 Jahre |

Optische Daten

| | |
|----------------------------|---------------|
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 32000 |
| Systemeffizienz (lm/W) | 160 |
| Farbtemperatur (K) | 4000 |
| Lichtfarbe | Neutral White |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM3 |
| Ausstrahlungswinkel (°) | 85 |
| Distributionstyp | Symmetric |
| Blendungsbegrenzung | < 25 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |

Elektrische Daten

| | |
|--|----------------|
| Leistungsaufnahme gesamt (W) | 200 |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220.0 |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240.0 |
| Leistungsfaktor der Lampe | 0.95 |
| THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level) | 15 |
| Elektrische Schutzklasse | Class I |
| Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall | >100000 |
| Dimmbar | Yes |
| Dimming method | DALI-2 |
| Stromstärke (mA) | 780 |
| Einschaltstrom (A) | 58 |
| Dauer Einschaltstrom (µs) | 198 |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | C |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |
| LED Flickering Rate | Low (6% - 20%) |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung | 10 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung | 12 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung | 16 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung | 20 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung | 6 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung | 8 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung | 10 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung | 12 |
| Überspannungsschutz (Differenzmodus --> L-N) (kV) | 6 |
| Überspannungsschutz (Gleichtakt--> L-N) (kV) | 6 |

Sylvania Granit IP65 DALI 32000lm 840 WB

Artikelnummer 0039759

SYLVANIA

Lifetime data

| | |
|----------------------|--------|
| Lebensdauer - L70B50 | 120000 |
| Lebensdauer - L70B20 | 120000 |
| Lebensdauer - L70B10 | 120000 |
| Lebensdauer - L80B50 | 107000 |
| Lebensdauer - L80B20 | 92000 |
| Lebensdauer - L80B10 | 85000 |
| Lebensdauer - L90B50 | 51000 |
| Lebensdauer - L90B20 | 44000 |
| Lebensdauer - L90B10 | 41000 |

Physikalische Daten

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Gehäusefarbe | RAL 9017 - Traffic black |
| IP Schutzart | IP65 |
| IK Schutzart | IK08 |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 163 |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 370 |
| Gewicht (kg) | 2.865 |

Packaging

| | |
|--|----------------|
| EAN Code | 5410288397597 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 40.0 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 40.0 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 14.5 |
| DUN 14 (außen) | 05410288397597 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 1 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 40.0 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 40.0 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 14.5 |

Safety data

| | |
|----------------------------------|--------|
| Glühdrahttest (°C) | 850 |
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | -30-50 |