

Novella 220 IP66 Small 720-1525lm 830/840 Black

Artikelnummer 0040050



Allgemeine Daten

Produktname	Novella 220 IP66 Small 720-1525lm 830/840 Black
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting, Wall surface mounted
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4579675
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1525
Systemeffizienz (lm/W)	134
Lichtfarbe	Warm White or Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	190

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	12
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	25
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Einschaltstrom (A)	7
Dauer Einschaltstrom (µs)	150
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	70
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	92
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	113
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	142
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	42
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	55
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	68
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	85
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	1.0
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2.5

Novella 220 IP66 Small 720-1525lm 830/840 Black

Artikelnummer 0040050



Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B50	72000
Lebensdauer - L80B20	62000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Black
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK10
Diffusor	Frosted
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Nominale Produkthöhe (mm)	67
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	220
Gewicht (kg)	0.605

Packaging

EAN Code	5410288400501
Einzelverpackung Länge (cm)	22.7
Einzelverpackung Breite (cm)	7.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	22.7
DUN 14 (außen)	15410288400508
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	8
Außenverpackung Länge (cm)	47.0
Außenverpackung Breite (cm)	31.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	25.2

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45