




Recessed mounting frame accessory with trim, made of aluminium, dimensions: 97x1192mm, ceiling cut-out dimensions: 83x1165mm. Finishing colour RAL9011 (black).

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

Allgemeine Daten

Produktname	OTAO LINEAR RECESSED FRAME BK
Technologie	Non - Electrical Device
Type of accessory	Mounting kit
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Office, Education
Umgebungstemperaturbereich	5°C...+50°C
ETIM Klasse	EC002557
E-Nummer FI	4170669
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Farbkonsistenz (SDCM)	N/A
Photobiological Risk Group	Not applicable

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Elektrische Schutzklasse	Class III

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9011 - Graphite black
IP Schutzart	OTHER
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Other
Gewicht (kg)	1.7

OTAO LINEAR RECESSED FRAME BK

Artikelnummer 0040829

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288408293
Einzelverpackung Länge (cm)	122.0
Einzelverpackung Breite (cm)	6.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.8
DUN 14 (außen)	15410288408290
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	4
Außenverpackung Länge (cm)	124.0
Außenverpackung Breite (cm)	14.2
Außenverpackung Tiefe (cm)	19.4

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	5-50