

OTAO LINEAR INDIRECT MOD OPAL

Artikelnummer 0041815

SYLVANIA


PROTM



LED up-light module for Otao luminaires with opal diffuser, 3000K/4000K LED light sources included, feed by linear luminaire, 731x20x4mm dimensions.

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

OTAO LINEAR INDIRECT MOD OPAL

Artikelnummer 0041815

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	OTAO LINEAR INDIRECT MOD OPAL
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Wall surface mounted, Suspended
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Office, Education, Retail, Hospitality
Umgebungstemperaturbereich	5°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002556
E-Nummer FI	4170595
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1400
Systemeffizienz (lm/W)	127
Lichtfarbe	Warm White or Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 28
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	11
Primary Supply/Product voltage - min (V)	30.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	38.0
Elektrische Schutzklasse	Class III
Vorschaltgerät benötigt	No
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	DC

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B50	100000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Länge (mm)	732
Breite (mm)	20
Nominale Produkthöhe (mm)	7
Gewicht (kg)	0.1

OTAO LINEAR INDIRECT MOD OPAL

Artikelnummer 0041815



Packaging

EAN Code	5410288418155
Einzelverpackung Länge (cm)	74.0
Einzelverpackung Breite (cm)	5.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	1.0
DUN 14 (außen)	15410288418152
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	50
Außenverpackung Länge (cm)	76.0
Außenverpackung Breite (cm)	22.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	22.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	5-50