

# OTAO LINEAR RECESSED FRAME WH

Artikelnummer 0041829

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Recessed mounting frame accessory with trim, made of aluminium, dimensions: 97x1192mm, ceiling cut-out dimensions: 83x1165mm. Finishing colour RAL9003 (white).

## Technische Werte

### Größe (mm)



### Photometrie

### Allgemeine Daten

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Produktname                   | OTAO LINEAR<br>RECESSED FRAME WH |
| Technologie                   | Non - Electrical Device          |
| Type of accessory             | Mounting kit                     |
| Gehäuse                       | Aluminium                        |
| Montage                       | Ceiling recessed<br>mounting     |
| Integrierter Präsenzmelder    | NONE                             |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Office, Education                |
| Umgebungstemperaturbereich    | 5°C...+50°C                      |
| ETIM Klasse                   | EC002557                         |
| E-Nummer FI                   | 4170612                          |
| Garantie                      | 5 Jahre                          |

### Optische Daten

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Farbkonsistenz (SDCM)      | N/A            |
| Photobiological Risk Group | Not applicable |

# OTAO LINEAR RECESSED FRAME WH

Artikelnummer 0041829

**SYLVANIA**

## Elektrische Daten

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Notbeleuchtungstyp                       |           |
| Elektrische Schutzklasse                 | Class III |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung | 100       |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung | 100       |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung | 100       |
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung | 100       |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung | 100       |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung | 100       |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung | 100       |

## Physikalische Daten

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Gehäusefarbe | RAL 9003 - Signal white |
| IP Schutzart | OTHER                   |
| IK Schutzart | IK03                    |
| Diffusor     | Other                   |
| Gewicht (kg) | 1.7                     |

## Packaging

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN Code                               | 5410288418292  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 122.0          |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 6.1            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 7.8            |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288418299 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 4              |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 124.0          |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 14.2           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 19.4           |

## Safety data

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Glühdrahttest (°C)               | 650  |
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | 5-50 |