

START Panel Flat UGR19 1200x300 DALI 3500Lm 830

Artikelnummer 0047238

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Panel Flat UGR19 1200x300 DALI 3500Lm 830
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting, Ceiling surface mounting, Suspended
Umgebung	Interior
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Office
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4276959
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3,400
Systemeffizienz (lm/W)	97
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	90
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 19
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	35
Leistungsfaktor der Lampe	0.96
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	5
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	930
Einschaltstrom (A)	28
Dauer Einschaltstrom (µs)	195
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	21
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	30
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	36
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	46
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	18
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	22
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	28

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50 | 120000

START Panel Flat UGR19 1200x300 DALI 3500Lm 830

Artikelnummer 0047238

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP40/20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Prismatic
Länge (mm)	1195
Breite (mm)	295
Nominale Produkthöhe (mm)	10.8
Gewicht (kg)	2.801
Recessed Depth (mm)	39

Packaging

EAN Code	5410288472386
Einzelverpackung Länge (cm)	33.0
Einzelverpackung Breite (cm)	3.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	127.5
DUN 14 (außen)	15410288472383
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	2
Außenverpackung Länge (cm)	129.5
Außenverpackung Breite (cm)	9.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	35.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40