

START FLAT PANEL UGR19 600 4000K G2

Artikelnummer 0047430

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START FLAT PANEL UGR19 600 4000K G2
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Umgebung	Interior
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Office
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4274151
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3400
Systemeffizienz (lm/W)	103
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	90
Blendungsbegrenzung	< 19
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	33
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	900
Einschaltstrom (A)	14
Dauer Einschaltstrom (µs)	450
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	25

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	50000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP40/20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Prismatic
Diffusormaterial	PMMA Acrylic
Länge (mm)	595
Breite (mm)	595
Nominale Produkthöhe (mm)	10.5
Gewicht (kg)	2.994

START FLAT PANEL UGR19 600 4000K G2

Artikelnummer 0047430

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288474304
Einzelverpackung Länge (cm)	68.8
Einzelverpackung Breite (cm)	63.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.8
DUN 14 (außen)	15410288474301
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	2
Außenverpackung Länge (cm)	70.9
Außenverpackung Breite (cm)	65.3
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.6

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-40