


# START WATERPROOF 1200 HOUSING 2X

Artikelnummer 0047923

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>



• Luminaire, polycarbonate housing • Twin version, 1200mm • Protection type IP65 • Luminous flux and light colour vary depending on LED tubes used • To be used with T8 LED tubes • Easy to install with stainless steel fixing brackets included for ceiling mounting • Ideal for any industrial facilities, garages, car parks, workshops.

## Technische Werte

### Größe (mm)



### Photometrie

### Allgemeine Daten

Produktname	START WATERPROOF 1200 HOUSING 2X
Technologie	Light Source Not Integrated
Socket	G13
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	3 Jahre

### Optische Daten

Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	75
----------------------------------	----

### Elektrische Daten

Lampe enthalten	Fixture without Lightsource
Elektrische Schutzklasse	Class I

# START WATERPROOF 1200 HOUSING 2X

Artikelnummer 0047923

**SYLVANIA**

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	1260
Breite (mm)	99
Nominale Produkthöhe (mm)	78
Gewicht (kg)	1.11

## Packaging

EAN Code	5410288479231
Einzelverpackung Länge (cm)	128.0
Einzelverpackung Breite (cm)	9.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.2
DUN 14 (außen)	15410288479238
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	128.0
Außenverpackung Breite (cm)	9.9
Außenverpackung Tiefe (cm)	5.2

## Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40