


START Panel UGR19 600x600 4700lm 830/840 DALI

Artikelnummer 0048092

SYLVANIA


START™



START Panel is a range of recessed integrated LED panels for general indoor lighting applications such as breakout areas, offices and meeting rooms. With the help of the CCT switch the customer is enabled to switch between 3000K and 4000K colour temperatures (3000K: max. 4450lm, 4000K: max. 4700lm). Max. drive current: 850mA; Lifespan: 100.000Hrs L80:B50; CRI 80; Efficacy up to: 142Lm/W; Glare control <19; IK03; IP40 (from the front); Class II; DALI dimmable driver; Tp(b) rated diffuser that may not burn at a speed of more than 50mm per minute. Lumen output in Emergency mode: 540lm @4000K.


Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.88	82.9°	0.88	41.4"	1041	9073
1.0	1.76	82.9°	1.76	41.4"	1041	2243
1.5	2.64	82.9°	2.64	41.4"	1041	969
2.0	3.52	82.9°	3.52	41.4"	1041	596
2.5	4.41	82.9°	4.41	41.4"	1041	375
3.0	5.29	82.9°	5.29	41.4"	1041	243
3.5	6.17	82.9°	6.17	41.4"	1041	178



START Panel UGR19 600x600 4700lm 830/840 DALI

Artikelnummer 0048092



Allgemeine Daten

Produktname	START Panel UGR19 600x600 4700lm 830/840 DALI
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Steel
Montage	Ceiling recessed mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Office, Education
Umgebungstemperaturbereich	5°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4289276
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4700
Systemeffizienz (lm/W)	142
Lichtfarbe	Warm White or Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	85
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 19
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	33
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	15.0
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI-2
Stromstärke (mA)	850
Einschaltstrom (A)	5.6
Dauer Einschaltstrom (µs)	50
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	37
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	48
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	59
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	74
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	37
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	48
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	59
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	74
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2.5

START Panel UGR19 600x600 4700lm 830/840 DALI

Artikelnummer 0048092



Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L70B20	100000
Lebensdauer - L70B10	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000
Lebensdauer - L80B10	92000
Lebensdauer - L90B50	58000
Lebensdauer - L90B20	49000
Lebensdauer - L90B10	45000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP40/20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Diffuse
Diffusormaterial	PS Polystyrene
Länge (mm)	595
Breite (mm)	595
Nominale Produkthöhe (mm)	35
Gewicht (kg)	2.0

Packaging

EAN Code	5410288480923
Einzelverpackung Länge (cm)	66.8
Einzelverpackung Breite (cm)	3.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	60.0
DUN 14 (außen)	15410288480920
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	4
Außenverpackung Länge (cm)	68.8
Außenverpackung Breite (cm)	16.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	62.8

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	5-25