

START Downlight Flat 108 IP44 570-770lm 2CCT

Artikelnummer 0054147

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Downlight Flat 108 IP44 570-770lm 2CCT
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium, Steel
Montage	Ceiling recessed mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4170719
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	770
Systemeffizienz (lm/W)	110
Lichtfarbe	Warm White or Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 31
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	7
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20.0
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Einschaltstrom (A)	15.1
Dauer Einschaltstrom (µs)	178
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	42
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	56
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	70
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	88
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	25
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	33
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	40
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	52
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
----------------------	--------

START Downlight Flat 108 IP44 570-770lm 2CCT

Artikelnummer 0054147



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP44/20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PS Polystyrene
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Nominale Produkthöhe (mm)	19
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	118
Gewicht (kg)	0.22

Packaging

EAN Code	5410288541471
Einzelverpackung Länge (cm)	11.8
Einzelverpackung Breite (cm)	11.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	1.9
DUN 14 (außen)	15410288541478
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	24
Außenverpackung Länge (cm)	36.6
Außenverpackung Breite (cm)	34.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	31.3

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-45