


# Pixo Medium 3650lm 930 NB MB WB SSA01D Black

Artikelnummer 0062398

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>




Combine Pixo with our wireless SylSmart controls for flexible, precise adjustment of each luminaire. Helping you highlight products, create focal points and enhance the overall customer experience. Easily update lighting as displays change using our intuitive mobile apps, ensuring your lighting keeps pace with your business. Increase energy efficiency by adding occupancy and daylight sensors for smart, automated savings. Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws. Improved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applications. Extremely precise light beams due to the high-quality lenses. Die-cast aluminum body, Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included in the packaging, Textured black finishing colour. Light color temperature: 3000K, warm white System power: 32W, Fixture lumen output: 3650lm, efficacy: 114lm/W, Ra90 typical, LED chromaticity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation. Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, SylSmart Connected enabled, dimmable wireless control via SylSmart Connected app, ultra low LED flickering rate, suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack. Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.81mmx150mm. 5 years warranty. Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal. Not compatible with surface mount monopoint accessory

## Technische Werte

### Größe (mm)




### Photometrie



# Pixo Medium 3650lm 930 NB MB WB SSA01D Black

Artikelnummer 0062398

**SYLVANIA**



## Allgemeine Daten

Produktname	Pixo Medium 3650lm 930 NB MB WB SSA01D Black
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Track mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Museums & Galleries, Retail
Umgebungstemperaturbereich	25°C...+25°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3650
Systemeffizienz (lm/W)	114
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

## Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	32
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	SylSmart Connected (SSA)
Stromstärke (mA)	800
Einschaltstrom (A)	36
Dauer Einschaltstrom (µs)	7
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherheit	76
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherheit	76

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
----------------------	--------

# Pixo Medium 3650lm 930 NB MB WB SSA01D Black

Artikelnummer 0062398

**SYLVANIA**

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Black
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Other
Diffusormaterial	None
Reflektoroberfläche	High-gloss
Länge (mm)	150
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	81
Gewicht (kg)	0.858

## Packaging

EAN Code	5410288623986
Einzelverpackung Länge (cm)	20.0
Einzelverpackung Breite (cm)	25.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	20.0
DUN 14 (außen)	05410288623986
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	20.0
Außenverpackung Breite (cm)	25.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.0

## Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	25-25