


Flex Pro IP20 5150lm 940

Artikelnummer 0068177

SYLVANIA


PROTM



5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 600 LEDs; 5150lm per 5m (1030lm per 1m); 24V; 4000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601


Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.64	117.2°	1380
1.0	3.28	117.2°	341
1.5	4.91	117.2°	152
2.0	6.55	117.2°	85
2.5	8.19	117.2°	44
3.0	9.83	117.2°	29



Flex Pro IP20 5150lm 940

Artikelnummer 0068177

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	Flex Pro IP20 5150lm 940
Technologie	LED
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002706
E-Nummer FI	4278334
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ _{use})	5150
Leuchtenlichtstrom (lm)	5150
Systemeffizienz (lm/W)	107
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	48
Leistungsaufnahme gesamt (W)	48
Primary Supply/Product voltage - min (V)	24
Primary Supply/Product voltage - max (V)	24
Elektrische Schutzklasse	Class III
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Dimmbar	Yes
Dimming method	Other
Stromstärke (mA)	2000
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	N/A

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	54000
Lebensdauer - L70B10	54000
Lebensdauer - L80B10	50000
Lebensdauer - L90B10	44000

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK00
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	10
Nominale Produkthöhe (mm)	1.2
Gewicht (kg)	0.2

Packaging

EAN Code	5410288681771
Einzelverpackung Länge (cm)	23.5
Einzelverpackung Breite (cm)	22.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.0
DUN 14 (außen)	15410288681778
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	20
Außenverpackung Länge (cm)	49.0
Außenverpackung Breite (cm)	35.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	24.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40