

# RESISTO 1200 IP66 5000LM 840 DE

Artikelnummer 0070947

**SYLVANIA**

**PRO**<sup>TM</sup>



Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time. 5000lm; 36W; 139lm/W; 4000K; SDCM<5; non dimmable; CRI80; IP66; IK08; Class I; 69,000hrs (L80B20) lifespan; 1200mm x 89mm x 88mm; D-mark.

## Technische Werte

### Photometrie

#### Allgemeine Daten

Produktname	RESISTO 1200 IP66 5000LM 840 DE
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Suspended
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

#### Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	5000
Systemeffizienz (lm/W)	139
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Diffuse
Blendungsbegrenzung	< 24
Photobiological Risk Group	RG1

# RESISTO 1200 IP66 5000LM 840 DE

Artikelnummer 0070947

**SYLVANIA**

## Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	36
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	1
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	65
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	65
Connectable conductor cross section - Max (mm <sup>2</sup> )	1

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B10	66000
Lebensdauer - L90B10	31000

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Frosted
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	1200
Breite (mm)	87
Nominale Produkthöhe (mm)	80
Gewicht (kg)	1.32

## Packaging

EAN Code	5410288709475
Einzelverpackung Länge (cm)	120.5
Einzelverpackung Breite (cm)	10.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.5
DUN 14 (außen)	15410288709472
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	126.8
Außenverpackung Breite (cm)	33.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.1

## Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40