

SylSpot Neos 840 420lm IP65 10-PACK

Artikelnummer 0090089

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	SylSpot Neos 840 420lm IP65 10-PACK
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polymer
Montage	Ceiling recessed mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	420
Systemeffizienz (lm/W)	88
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	100
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	4.8
Stromstärke (A)	0.02
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	150
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Einschaltstrom (A)	15
Dauer Einschaltstrom (µs)	400
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	91
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	147
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	87
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
Lebensdauer - L80B10	10000

SylSpot Neos 840 420lm IP65 10-PACK

Artikelnummer 0090089

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP65/20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Frosted
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Nominale Produkthöhe (mm)	35
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	87
Gewicht (kg)	0.55

Packaging

EAN Code	5410288900896
Einzelverpackung Länge (cm)	29.2
Einzelverpackung Breite (cm)	10.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	17.1
DUN 14 (außen)	15410288900893
DUN14 (innen)	25410288900890
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	4
Außenverpackung Länge (cm)	50.0
Außenverpackung Breite (cm)	20.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	24.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-40