

YOURHOME SYLSPIKE 600LM 3000K

Artikelnummer 0090194

SYLVANIA

YourHome™



Highlight your garden with our adjustable spike light, featuring a tiltable head for precise illumination. Available in warm white (3000K) and cool white (4000K), this IP65-rated light is perfect for flower beds, trees, and outdoor landscapes. With a durable design, a long 30,000-hour lifetime, and a 3-year warranty, it's built to shine in any weather

Technische Werte

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktname	YOURHOME SYLSPIKE 600LM 3000K
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Other
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC000758
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	600
Systemeffizienz (lm/W)	90
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	30
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

YOURHOME SYLSPIKE 600LM 3000K

Artikelnummer 0090194

SYLVANIA

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	6.7
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.55
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	200
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Einschaltstrom (A)	9.12
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	42000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9005 - Jet black
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK05
Diffusor	Other
Diffusormaterial	None
Länge (mm)	131
Breite (mm)	60
Nominale Produkthöhe (mm)	218
Gewicht (kg)	0.35

Packaging

EAN Code	5410288901947
Einzelverpackung Länge (cm)	21.0
Einzelverpackung Breite (cm)	10.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.5
DUN 14 (außen)	15410288901944
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	23.0
Außenverpackung Breite (cm)	34.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	23.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40