



OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 4000K ALU

Artikelnummer 2023744


Concord





OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 4000K ALU is a high efficacy low glare luminaire for office and education applications. Direct / Indirect lighting with 80% downlight and 20% uplight ratio for ceiling suspended mounting. Size: 1129x200x45mm. Aluminised plastic extra low glare optics in 2 lines configuration. White RAL9016 fixture body. Constant current driver. 4000K Neutral White LED, CRI>80, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse. Luminous flux 5600lm. Power consumption 34W. Luminaire efficacy 165lm/W. Lifespan: 60,000 hours L90B10. UGR<16, Luminance at 65°<200 Cd/m², IK07, IP20. Photobiological safety risk group 1. Electrical protection Class I. Glow wire test 850°C.

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie



OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 4000K ALU

Artikelnummer 2023744

Concord

Allgemeine Daten

Produktname	OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 4000K ALU
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Steel
Montage	Suspended
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Office, Education
Umgebungstemperaturbereich	10°C...+25°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	5600
Systemeffizienz (lm/W)	165
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 16
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	34
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.98
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	250
Einschaltstrom (A)	32
Dauer Einschaltstrom (µs)	240
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C, C(more than 1 Light Source)
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	16
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	21
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	26
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	35
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	16
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	21
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75

OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINE D/I HO 4000K ALU

Artikelnummer 2023744

Concord

Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2.5	Packaging	
Lifetime data		EAN Code	5025768237449
Lebensdauer - L70B50	120000	Einzelverpackung Länge (cm)	117.0
Lebensdauer - L80B20	120000	Einzelverpackung Breite (cm)	22.5
Lebensdauer - L90B10	60000	Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.8
Physikalische Daten		DUN 14 (außen)	05025768237449
Gehäusefarbe	RAL 9016 - Traffic white / Bezel	Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
IP Schutzart	IP20	Außenverpackung Länge (cm)	117.0
IK Schutzart	IK07	Außenverpackung Breite (cm)	22.5
Diffusor	Matt/satinized	Außenverpackung Tiefe (cm)	6.8
Diffusormaterial	PC Polycarbonate	Safety data	
Reflektoroberfläche	High-gloss	Glühdrahttest (°C)	850
Länge (mm)	1129	Optimale Betriebstemperatur (°C)	10-25
Breite (mm)	200		
Nominale Produkthöhe (mm)	45		
Gewicht (kg)	4.5		