



# Nilo 1200 Direct/Indirect 3000K DALI EM White

Artikelnummer 2050612

Concord

## Allgemeine Daten

Produktname	Nilo 1200 Direct/Indirect 3000K DALI EM White
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Suspended
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Museums & Galleries, Retail
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	9120
Systemeffizienz (lm/W)	104
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 23
Photobiological Risk Group	RG0

## Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Dauer Notbeleuchtung (h)	3
Leistungsaufnahme gesamt (W)	88
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.97
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	7.0
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI
Stromstärke (mA)	1024
Einschaltstrom (A)	31.2
Dauer Einschaltstrom (µs)	182
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	14
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	18
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	45
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	27
Connectable conductor cross section - Max (mm <sup>2</sup> )	2.5

## Lifetime data

Lebensdauer - L80B20 | 50000

# Nilo 1200 Direct/Indirect 3000K DALI EM White

Artikelnummer 2050612

**Concord**

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PMMA Acrylic
Nominale Produkthöhe (mm)	65
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	1140
Gewicht (kg)	8.2

## Packaging

EAN Code	5025768506125
Einzelverpackung Länge (cm)	126.0
Einzelverpackung Breite (cm)	126.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	14.9
DUN 14 (außen)	05025768506125
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	126.0
Außenverpackung Breite (cm)	126.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	14.9

## Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-25