

MYRIAD ADJ ROUND WHITE 3000K PHDIM WHITE BEZ

Artikelnummer 2056208

Concord



The Myriad Adjustable Round recessed spotlight is a high efficient accent downlight, fixture color RAL 9016 - Traffic white / Bezel, correlated colour temperature of 3000K, color rendering index Ra85, fixture lumen 702lm, total power consumption 10W, luminaire efficacy 70 lm/W, nominal light beam angle 24°, mains voltage 230-240V~ AC, control technology type: leading edge/trailing edge phase dim, product length 76mm, width 76mm, height 115mm, cut-out dimension 76mm, IP rating IP20, 5 years warranty.

Technische Werte


Größe (mm)



Photometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0.5 | 0.23 | 0.23 | 1203 |
| 1.0 | 0.47 | 0.47 | 306 |
| 1.5 | 0.70 | 0.70 | 138 |
| 2.0 | 0.94 | 0.94 | 78 |
| 2.5 | 1.17 | 1.17 | 50 |
| 3.0 | 1.41 | 1.41 | 34 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 26.4°)



MYRIAD ADJ ROUND WHITE 3000K PHDIM WHITE BEZ

Artikelnummer 2056208

Concord

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Produktname | MYRIAD ADJ ROUND WHITE 3000K PHDIM WHITE BEZ |
| Technologie | LED |
| Sockel | N/A |
| Gehäuse | PC Polycarbonate |
| Montage | Ceiling recessed mounting |
| Umgebung | Indoor |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hospitality, Office, Residential & Consumer, Retail |
| Betriebstemperatur (°C) | 25 |
| ETIM Klasse | EC001744 |
| E-Nummer FI | 4278800 |
| Garantie | 5 Jahre |

Optische Daten

| | |
|----------------------------------|------------|
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 702 |
| Systemeffizienz (lm/W) | 70 |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%) | 100 |
| Farbtemperatur (K) | 3000 |
| Lichtfarbe | Warm White |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 90 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM3 |
| Einstellbarer Farbwert | N |
| Ausstrahlungswinkel (°) | 24 |
| Distributionstyp | Symmetric |
| Photobiological Risk Group | RG1 |
| Luminous flux (emergency) (lm) | 344 |

Elektrische Daten

| | |
|---|--------------------------------|
| Leistungsaufnahme gesamt (W) | 10 |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 230 |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240 |
| Elektrische Schutzklasse | Class II |
| Betriebsgerätetyp | LED driver constant current |
| Betriebsgerätemontage | Integral |
| Stromstärke (mA) | 250 |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | E |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |

Lifetime data

| | |
|----------------------|--------|
| Lebensdauer - L70B50 | 100000 |
| Lebensdauer - L80B20 | 100000 |
| Lebensdauer - L90B10 | 68500 |

Physikalische Daten

| | |
|----------------------------------|-------|
| Gehäusefarbe | White |
| IP Schutzart | IP20 |
| IK Schutzart | IK02 |
| Diffusormaterial | Glass |
| Breite (mm) | 76 |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 115 |
| Max. Lampen Durchmesser (mm) - D | 90 |
| Gewicht (kg) | 0.38 |
| Recessed Depth (mm) | 115 |

MYRIAD ADJ ROUND WHITE 3000K PHDIM WHITE BEZ

Artikelnummer 2056208

Concord

Packaging

| | |
|--|----------------|
| EAN Code | 5025768562084 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 17.5 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 15.0 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 17.5 |
| DUN 14 (außen) | 05025768562084 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 1 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 17.5 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 15.0 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 17.5 |