

MC2 0.6M 4K DALI WHT OPAL

Artikelnummer 2093158

Concord

Allgemeine Daten

Produktname	MC2 0.6M 4K DALI WHT OPAL
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Track mounting
Umgebung	Internal
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Office, Retail
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1150
Systemeffizienz (lm/W)	115
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Einstellbarer Farbwert	N
Blendungsbegrenzung	< 17
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	10
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Dimming method	DALI
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	400
Einschaltstrom (A)	17
Dauer Einschaltstrom (µs)	170
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	48

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	120000
Lebensdauer - L80B20	120000
Lebensdauer - L90B10	66000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	600
Breite (mm)	54
Nominale Produkthöhe (mm)	86
Gewicht (kg)	1.5
Recessed Depth (mm)	136

MC2 0.6M 4K DALI WHT OPAL

Artikelnummer 2093158

Concord

Packaging

EAN Code	5025768931583
Einzelverpackung Länge (cm)	65.0
Einzelverpackung Breite (cm)	9.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	10.0
DUN 14 (außen)	05025768931583
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	65.0
Außenverpackung Breite (cm)	9.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.0