

Pixo M 32W 3000lm 940 24°-36°-54° schwarz

Artikelnummer 0005449

SYLVANIA

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Produktbezeichnung | Pixo M 32W 3000lm 940 24°-36°-54° schwarz |
| Technologie | LED |
| Sockel | N/A |
| Montage | Stromschienenmontage |
| Umgebung | Innenanwendungen |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Museen & Galerien, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel |
| Umgebungstemperaturbereich | -20°C...+40°C |
| Betriebstemperatur (°C) | 25 |
| ETIM Klasse | EC001744 |
| E-Nummer FI | 4278249 |
| Garantie | 5 Jahre |

Optische Daten

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 3024 |
| Systemeffizienz (lm/W) | 95 |
| Farbtemperatur (K) | 4000 |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 90 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM5 |
| Ausstrahlungswinkel (°) | 36 |
| Photometrische Risikogruppe | RG1 |

Elektrische Daten

| | |
|--|----------|
| Systemleistung gesamt (W) | 32 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Min (V) | 220 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Max (V) | 240 |
| Leistungsfaktor der Lampe | 0.9 |
| THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm- Level) | 10 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall | >100000 |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmmethode | N/A |
| Stromstärke (mA) | 800 |
| Einschaltstrom (A) | 26 |
| Dauer Einschaltstrom (µs) | 68 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung | 36 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung | 58 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung | 90 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung | 115 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung | 36 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung | 58 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung | 90 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung | 115 |

Lebensdauer Daten

| | |
|----------------------|--------|
| Lebensdauer - L70B50 | 100000 |
| Lebensdauer - L80B20 | 100000 |
| Lebensdauer - L90B50 | 56000 |
| Lebensdauer - L90B10 | 41000 |

Pixo M 32W 3000lm 940 24°-36°-54° schwarz

Artikelnummer 0005449

SYLVANIA

Physikalische Daten

| | |
|-----------------------------|---------|
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| IP Schutzart | IP20 |
| IK Schutzart | IK03 |
| Länge Produkt (mm) | 86 |
| Nominale Produktbreite (mm) | 81 |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 283 |
| Gewicht (kg) | 0.892 |

Verpackung

| | |
|--|----------------|
| EAN-Nummer | 5410288054490 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 12.0 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 12.0 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 29.5 |
| DUN 14 (außen) | 15410288054497 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 8 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 50.0 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 25.0 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 31.0 |

Sicherheitsbezogene Daten

| | |
|----------------------------------|--------|
| Glühdrahttest (°C) | 650 |
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | -20-40 |