

ToLEDo SUPERIA T5 AC 4FT 2400LM 840

Artikelnummer 0028031

SYLVANIA



50.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer (L70 F50). Hält 2,5 mal länger als 28 W 1.149 mm Tri-Phosphor T5-Leuchtstofflampe. Hohe Schaltzyklen 200.000X. Hohe Systemeffizienz von 150 lm/W. Omni-direktionale Lichtverteilung und breiter Abstrahlwinkel. Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C Glaskonstruktion und Polycarbonat-Endkappen. Nur für direkten Netzbetrieb (AC 220-240 V) geeignet. Ideal für Fabriken, Parkplätze, Supermärkte, Kaufhäuser, Schulen und Büros. Nicht für den Betrieb mit elektronischen/ECG oder magnetischen/CCG Vorschaltgeräten geeignet.

Technische Werte

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo SUPERIA T5 AC 4FT 2400LM 840
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	16
Sockel	G5
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Museen & Galerien, Büro, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740762
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	2400
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	16
Wattage (W)	16
Startzeit (max) (s)	<0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	<2
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>200000
Dimmbar	Nein

ToLEDo SUPERIA T5 AC 4FT 2400LM 840

Artikelnummer 0028031



Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	50000

Physikalische Daten

Gewicht (kg)	0.138
--------------	-------

Verpackung

EAN-Nummer	5410288280318
Einzelverpackung Länge (cm)	116.5
Einzelverpackung Breite (cm)	1.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	1.8
DUN 14 (außen)	15410288280315
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	121.8
Außenverpackung Breite (cm)	15.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	8.0

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Geeignet für vollständig geschlossene Leuchten