

ToLEDo SUPERIA T5 AC 5FT 2800LM 840

Artikelnummer 0028037

SYLVANIA



50.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer (L70 F50). Hält 2,5 mal länger als 35 W 1.449 mm Tri-Phosphor T5-Leuchtstofflampe. Hohe Schaltzyklen 200.000X. Hohe Systemeffizienz von 151 lm/W. Omni-direktionale Lichtverteilung und breiter Abstrahlwinkel. Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C. Glaskonstruktion und Polycarbonat-Endkappen. Nur für direkten Netzbetrieb (AC 220-240 V) geeignet. Ideal für Fabriken, Parkplätze, Supermärkte, Kaufhäuser, Schulen und Büros. Nicht für den Betrieb mit elektronischen/ECG oder magnetischen/CCG Vorschaltgeräten geeignet.

Technische Werte

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo SUPERIA T5 AC 5FT 2800LM 840
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	18.5
Sockel	G5
Allgemeine Anwendungsbereiche	Büro, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Einzelhandel, Haushalt & Verbraucher, Museen & Galerien, Bildungseinrichtungen
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740764
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	2800
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	18.5
Wattage (W)	18.5
Startzeit (max) (s)	<0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	<2
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>200000
Dimmbar	Nein

ToLEDo SUPERIA T5 AC 5FT 2800LM 840

Artikelnummer 0028037



Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	50000

Physikalische Daten

Gewicht (kg)	0.174
--------------	-------

Verpackung

EAN-Nummer	5410288280370
Einzelverpackung Länge (cm)	146.2
Einzelverpackung Breite (cm)	1.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	1.8
DUN 14 (außen)	15410288280377
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	152.5
Außenverpackung Breite (cm)	15.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	8.0

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Geeignet für vollständig geschlossene Leuchten