


ToLEDo™ Platinum T8 CCG 1500 12W 3250lm 865 RL

Artikelnummer 0030254


SYLVANIA



Energieeffiziente und kostengünstige LED-T8-Lösung zum Ersatz herkömmlicher Leuchtstoff-T8-Lampen. Gleichmäßige, omnidirektionale Lichtverteilung dank Glasrohrkonstruktion, identisch mit traditionellen Leuchtstoff-T8-Röhren. Hoher Lichtstrom – 3250 lm. Hohe Leuchteneffizienz – 196 lm/W. Schaltzyklen – 200.000x. Durchschnittliche Lebensdauer – 100.000 Stunden. Lampenlänge – 1500 mm. Breiter Abstrahlwinkel. Hoher Leistungsfaktor. Geeignet für die Allgemeinbeleuchtung in Büros, Supermärkten, Kaufhäusern, Bahnhöfen, Tankstellen, Parkplätzen und wartungsfreien Anwendungen. Geeignet für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG) und Direktbetrieb am Netz (AC 220–240 V). 5 Jahre Garantie.

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

ToLEDo™ Platinum T8 CCG 1500 12W 3250lm 865 RL

Artikelnummer 0030254

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo™ Platinum T8 CCG 1500 12W 3250lm 865 RL
Technologie	LED
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel	G13
Lampenausführung	matt/beschichtet
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941369
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φuse)	3250
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	170
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Power consumption (W)	17
Wattage (W)	17
Stromstärke (A)	0.08
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	3
Dauer Einschaltstrom (μs)	100
Energie Aufkleber (Klasse)	B
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
----------------------	--------

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge Produkt (mm)	1499
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	28
Gewicht (kg)	0.22

Verpackung

EAN-Nummer	5410288302546
Einzelverpackung Länge (cm)	155.0
Einzelverpackung Breite (cm)	2.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.9
DUN 14 (außen)	15410288302543
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	161.0
Außenverpackung Breite (cm)	22.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.3

ToLEDo™ Platinum T8 CCG 1500 12W 3250lm 865 RL

Artikelnummer 0030254

SYLVANIA

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Geeignet für vollständig geschlossene Leuchten