

# Granit IP65 165W 26400lm 840 MB SSA

Artikelnummer 0038768

**SYLVANIA**

**PRO**<sup>TM</sup>





SylSmart

Integrierte LED-Hochregalleuchte; Schwarzes Aluminiumgehäuse; 26400 Lm; 165 W; 160 Lm/W; 4000K; Betriebsstrom: 3200mA; CRI 80; 55° Abstrahlwinkel; Sylsmart SSA - Connected; IP65; Lebensdauer (L80:B20) 92.000 Std.; Aufhängeseile im Lieferumfang enthalten. Lampenschirme können nicht für Granit SSA-Leuchten verwendet werden, da sie das Signal für den Sensor stören.

## Technische Werte

### Photometrie



# Granit IP65 165W 26400lm 840 MB SSA

Artikelnummer 0038768

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Granit IP65 165W 26400lm 840 MB SSA
Technologie	LED
Sockel	N/A
Montage	Deckenanbaumontage, abgependelt
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
ETIM Klasse	EC001716
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	26400
Systemeffizienz (lm/W)	160
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	55
Distributionstyp	Symmetrisch
Blendungsbegrenzung	< 22
Photometrische Risikogruppe	RG1

## Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	165
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.90
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	SylSmart Connected (SSA)
Stromstärke (mA)	3200
Einschaltstrom (A)	103
Dauer Einschaltstrom (µs)	264
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED-Flackerrate	Gering (6% - 20%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	5
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	6
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	8
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	3
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	5
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	6
Überspannungsschutz (Differenzmodus --> L-N) (kV)	6

# Granit IP65 165W 26400lm 840 MB SSA

Artikelnummer 0038768

**SYLVANIA**

Überspannungsschutz (Gleichtakt--> L-N) (kV)	10
<b>Lebensdauer Daten</b>	
Lebensdauer - L70B50	120000
Lebensdauer - L80B20	92000
Lebensdauer - L90B50	51000
<b>Physikalische Daten</b>	
Gehäusefarbe	RAL 9017 - Verkehrsschwarz
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
IK Schutzart Sensor	IK03
Nominale Produkthöhe (mm)	163
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	370
Gewicht (kg)	3.407

## Verpackung

EAN-Nummer	5410288387680
Einzelverpackung Länge (cm)	40.0
Einzelverpackung Breite (cm)	40.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	13.0
DUN 14 (außen)	05410288387680
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	40.0
Außenverpackung Breite (cm)	40.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	13.0
<b>Sicherheitsbezogene Daten</b>	
Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40