

START Downlight Eco 195 24W 2400lm 840

Artikelnummer 0055190

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START Downlight Eco 195 24W 2400lm 840
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2400
Systemeffizienz (lm/W)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Symmetrisch
Blendungsbegrenzung	< 28
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	24
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	115.0
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	173
Einschaltstrom (A)	14
Dauer Einschaltstrom (µs)	250
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED-Flackerrate	Mittel (21% - 40%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	40
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	53
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	66
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	83
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	23
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	31
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	39
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	49
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	0.75

START Downlight Eco 195 24W 2400lm 840

Artikelnummer 0055190



Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	1.5	Verpackung	
Lebensdauer Daten		EAN-Nummer	5410288551906
Lebensdauer - L70B50	30000	Einzelverpackung Länge (cm)	24.7
Physikalische Daten		Einzelverpackung Breite (cm)	4.6
Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signalweiß	Einzelverpackung Tiefe (cm)	22.2
IP Schutzart	IP20	DUN 14 (außen)	15410288551903
IK Schutzart	IK02	Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	16
Diffusor	Opal	Außenverpackung Länge (cm)	51.1
Diffusormaterial	PC Polycarbonat	Außenverpackung Breite (cm)	45.9
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar	Außenverpackung Tiefe (cm)	21.2
Nominale Produkthöhe (mm)	38	Sicherheitsbezogene Daten	
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	215	Glühdrahttest (°C)	650
Deckenausschnitt (mm)	200	Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Gewicht (kg)	0.265		