

Kalani IP66 238W 37800lm 840 breitstrahlend DALI

Artikelnummer 0056826

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Kalani IP66 238W 37800lm 840 breitstrahlend DALI
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Sonstiges
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-30°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4579662
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	37800
Systemeffizienz (lm/W)	159
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	60
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	238
Stromstärke (A)	1.035
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	DALI-2
Stromstärke (mA)	1125
Einschaltstrom (A)	69
Dauer Einschaltstrom (µs)	1200
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED-Flackerrate	Gering (6% - 20%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	5
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	7
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	8
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	2
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	3
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	5
Überspannungsschutz (Differenzmodus --> L-N) (kV)	10

Kalani IP66 238W 37800lm 840 breitstrahlend DALI

Artikelnummer 0056826

SYLVANIA

Überspannungsschutz (Gleichtakt--> L-N) (kV)	10
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	1
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	1

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L80B20	96000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9017 - Verkehrsschwarz
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Glas
Oberfläche Reflektor	Matt
Länge Produkt (mm)	532
Nominale Produktbreite (mm)	407
Nominale Produkthöhe (mm)	97
Gewicht (kg)	7.8

Verpackung

EAN-Nummer	5410288568263
Einzelverpackung Länge (cm)	53.1
Einzelverpackung Breite (cm)	40.7
Einzelverpackung Tiefe (cm)	9.7
DUN 14 (außen)	05410288568263
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	53.1
Außenverpackung Breite (cm)	40.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	9.7

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-30-50