

# SylProof ToLEDo T8 600 Single Leergehäuse

Artikelnummer 0090078

**SYLVANIA**

YourHome™



Wetterfestes Leergehäuse, kompatibel mit ToLEDo T8 LED-Röhren. Einfache Installation mit Edelstahl-Befestigungswinkeln für die Deckenmontage. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. IP65; IK08; 670 mm x 60 mm x 65 mm

## Technische Werte

### Photometrie

#### Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	SylProof ToLEDo T8 600 Single Leergehäuse
Technologie	LED
Sockel	G13
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Wandanbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	3 Jahre

#### Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1
Systemeffizienz (lm/W)	1
Lichtfarbe	N/A
Farbkonsistenz (SDCM)	N/A
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	nicht anwendbar

# SylProof ToLEDo T8 600 Single Leergehäuse

Artikelnummer 0090078

**SYLVANIA**

## Elektrische Daten

Lampe enthalten	Fixture without Lightsource
Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	0.1
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	15
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	Nicht erforderlich
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	1
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	1
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	1
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm <sup>2</sup> )	1.5

## Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	25000
Lebensdauer - L80B10	25000
Lebensdauer - L90B10	25000

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Länge Produkt (mm)	670
Nominale Produktbreite (mm)	65
Nominale Produkthöhe (mm)	60
Gewicht (kg)	0.4

## Verpackung

EAN-Nummer	5410288900780
Einzelverpackung Länge (cm)	70.6
Einzelverpackung Breite (cm)	6.4
Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.5
DUN 14 (außen)	15410288900787
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	12
Außenverpackung Länge (cm)	73.0
Außenverpackung Breite (cm)	16.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	29.0

## Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40