

SylFlood IP65 9,5W 1000lm 840 schwarz

Artikelnummer 0090151



YourHome™



Das stromlinienförmige, robuste und leichte Gehäuse aus Aluminiumdruckguss macht SylFlood zur perfekten Wahl für Gebäudefassaden, Parkhäuser, Garagen und Baustellen. Das Produkt umfasst ein 1 m langes, vorverdrahtetes Kabel und eine Montagehalterung für eine schnelle und einfache Installation. Die universelle Montagehalterung ermöglicht die Wand- oder Flächenmontage mit vertikaler Neigungsmöglichkeit. Schwarzes Gehäuse (RAL9017), weißer Reflektor, 1000 lm, 9,5 W, 105 lm/W, 4000 K, nicht dimmbar, CRI>80, IP65, IK06, Klasse I, 100 x 108 x 23 mm (L x B x H). Gewicht: 0,26 kg.

Technische Werte

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	SylFlood IP65 9,5W 1000lm 840 schwarz
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Standmontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1000
Systemeffizienz (lm/W)	105
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Keine
Photometrische Risikogruppe	RG1

SylFlood IP65 9,5W 1000lm 840 schwarz

Artikelnummer 0090151

SYLVANIA

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	9.5
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Nicht erforderlich
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	41
Einschaltstrom (A)	1
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	216
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	127
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	1
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	1

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	30000
Lebensdauer - L80B10	20000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Schwarz
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK06
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Glas
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar
Länge Produkt (mm)	100
Nominale Produktbreite (mm)	108
Nominale Produkthöhe (mm)	23
Gewicht (kg)	0.32

Verpackung

EAN-Nummer	5410288901510
Einzelverpackung Länge (cm)	13.0
Einzelverpackung Breite (cm)	5.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	15.5
DUN 14 (außen)	15410288901517
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	36.0
Außenverpackung Breite (cm)	14.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	17.5

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40