

YourPro WaterProof 1500 IP65 6000LM 3CCT MultiPower

Artikelnummer 0090272

SYLVANIA



YourPro WaterProof bietet maximale Leistung und Haltbarkeit. Robuste IK08 wasserdichte IP65-Leuchte in 1500mm. Farbwahl- und Multipower-Funktionen bieten Kunden Flexibilität bei der Auswahl zwischen 3000K, 4000K oder 6500K und 20 / 40W Leistung. Hoher Lichtstrom bis zu 6000lm und Leuchteneffizienz von 150lm/W. Einfache Installation mit Metallklammer, längeren Schiebern und optionalem Zubehör wie Kabelverschraubungen für Durchverdrahtung. Lebensdauer von 50.000 Stunden. 5 Jahre Garantie. Anwendungsbereiche sind unter anderem Parkhäuser, Unterführungen, Lagerräume, Werkstätten, Garagen und Schuppen.

Technische Werte

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	YourPro WaterProof 1500 IP65 6000LM 3CCT MultiPower
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	6000
Systemeffizienz (lm/W)	150
Lichtfarbe	Warmweiß oder Neutralweiß oder Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG1

YourPro WaterProof 1500 IP65 6000LM 3CCT MultiPower

Artikelnummer 0090272

SYLVANIA

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	40
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	15
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Einschaltstrom (A)	24.6
Dauer Einschaltstrom (µs)	206
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	12
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	19
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	13
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm ²)	2,5

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50 | 50000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Matt
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Länge Produkt (mm)	1500
Nominale Produktbreite (mm)	80
Nominale Produkthöhe (mm)	68
Gewicht (kg)	1.5

Verpackung

EAN-Nummer	5410288902722
Einzelverpackung Länge (cm)	150.0
Einzelverpackung Breite (cm)	7.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.8
DUN 14 (außen)	15410288902729
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	8
Außenverpackung Länge (cm)	152.5
Außenverpackung Breite (cm)	18.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	31.6

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40