

Beacon CRI97 18W 1525lm 3000K Anbau breitstrahlend SSC weiß

Artikelnummer 2062512

Concord



Schlichtes und elegantes integriertes Design ohne Treiberbox und ohne sichtbare Schrauben. Einsatz neuer Technologien für verbesserte Leistung. Extrem präzise Lichtstrahlen dank hochwertiger Linsen. $\varnothing 80$ mm Gehäuse aus Druckgussaluminium, fester Abstrahlwinkel: 55°, strukturierte weiße Oberfläche. Farbtemperatur: 3000 K, warmes Licht. Systemleistung: 18W, Lichtstrom der Leuchte: 1525 lm, Lichteffizienz: 85 lm/W, typischer Farbwiedergabeindex Ra97. LED-Farbtort: 2-Step-MacAdam-Ellipse (SDCM2). IR-/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung. Betriebsspannung: 220–240 V / 50–60 Hz, elektronischer Treiber, dimmbar über SylSmart Standalone SSC. Oberflächenmontage mit Montagebasis. Elektrischer Schutz: Klasse II. Schutzart: IP20, nur für den Innenbereich geeignet. Horizontale Drehung: 355°, vertikale Neigung: 90°. Nennmaße des Produkts: $\varnothing 80$ mm x 200 mm. 5 Jahre Garantie. Geeignet für Decken- und Wandoberflächenmontage.

Technische Werte

Größe (mm)




Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171	E170	E169	E168	E167	E166	E165	E164	E163	E162	E161	E160
0.5	0.82 0.83	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'
1.0	1.65 1.65	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'
1.5	1.87 1.88	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'
2.0	2.09 2.10	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'
2.5	2.61 2.63	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'
3.0	3.14 3.15	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'	27.8'

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 55.4°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 55.2°)



Beacon CRI97 18W 1525lm 3000K Anbau breitstrahlend SSC weiß

Artikelnummer 2062512

Concord

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Beacon CRI97 18W 1525lm 3000K Anbau breitstrahlend SSC weiß
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckenanbaumontage, Wandanbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museen & Galerien, Einzelhandel, Hotel- & Gaststättengewerbe
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1525
Systemeffizienz (lm/W)	85
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	97
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM2
Lichtintensität (cd)	1525
Ausstrahlungswinkel (°)	55
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	18
Stromstärke (A)	0.082
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm- Level)	8.2
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	SylSmart Standalone (SSC)
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	500
Einschaltstrom (A)	20
Dauer Einschaltstrom (µs)	25
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	104
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	136
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	166
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	62
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	100

Beacon CRI97 18W 1525lm 3000K Anbau breitstrahlend SSC weiß

Artikelnummer 2062512

Concord

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L90B50	56000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Sonstiges
Diffusormaterial	Acryl PMMA
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar
Länge Produkt (mm)	200
Nominale Produktbreite (mm)	80
Nominale Produkthöhe (mm)	250
Gewicht (kg)	1.2

Verpackung

EAN-Nummer	5025768625123
Einzelverpackung Länge (cm)	30.5
Einzelverpackung Breite (cm)	13.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	20.5
DUN 14 (außen)	05025768625123
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	30.5
Außenverpackung Breite (cm)	13.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.5

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-35
Nur für trockene Umgebungen	Ja