


START Panel UGR19 600x600 DALI 4000lm 840

Item No: 0044639

SYLVANIA


STARTTM



LED Panel with backlit technology, ideal for general indoor lighting applications such as breakout areas, offices and meeting rooms. Extruded aluminium frame, passive cooling. Low glaring UGR<19. RG0, 90 degree beam angle , optical system: PS diffuser with Prismatic finish. Light color temperature: 4000K Neutral White, total system power: 30W , total fixture output: 4000lm, efficacy: 133 lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), lifespan: 100,000 hours at 70% of the original output (L70B50), IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, low flicker, DALI dimmable driver, electrical protection: Class II. Degree of Protection: IP40/IP20, suitable for indoor environment only. Nominal size: 595x595mm, Loop in / loop out wiring, safety cables & quick connector included, 26mm nominal height, White color frame, weight: 2,07Kg.


Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	E175 E180	E190 E200	E210 E220	E230 E240	E250 E260	E270 E280	E290 E300	E310 E320	E330 E340	E350 E360	E370 E380	E390 E400	E410 E420	E430 E440	E450 E460	E470 E480	E490 E500	E510 E520	E530 E540	E550 E560	E570 E580	E590 E600	E610 E620	E630 E640	E650 E660	E670 E680	E690 E700	E710 E720	E730 E740	E750 E760	E770 E780	E790 E800	E810 E820	E830 E840	E850 E860	E870 E880	E890 E900	E910 E920	E930 E940	E950 E960	E970 E980	E990 E1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
0.5	0.83 0.86	5175	5180	5185	5190	5195	5200	5205	5210	5215	5220	5225	5230	5235	5240	5245	5250	5255	5260	5265	5270	5275	5280	5285	5290	5295	5300	5305	5310	5315	5320	5325	5330	5335	5340	5345	5350	5355	5360	5365	5370	5375	5380	5385	5390	5395	5400	5405	5410	5415	5420	5425	5430	5435	5440	5445	5450	5455	5460	5465	5470	5475	5480	5485	5490	5495	5500	5505	5510	5515	5520	5525	5530	5535	5540	5545	5550	5555	5560	5565	5570	5575	5580	5585	5590	5595	5600	5605	5610	5615	5620	5625	5630	5635	5640	5645	5650	5655	5660	5665	5670	5675	5680	5685	5690	5695	5700	5705	5710	5715	5720	5725	5730	5735	5740	5745	5750	5755	5760	5765	5770	5775	5780	5785	5790	5795	5800	5805	5810	5815	5820	5825	5830	5835	5840	5845	5850	5855	5860	5865	5870	5875	5880	5885	5890	5895	5900	5905	5910	5915	5920	5925	5930	5935	5940	5945	5950	5955	5960	5965	5970	5975	5980	5985	5990	5995	6000	6005	6010	6015	6020	6025	6030	6035	6040	6045	6050	6055	6060	6065	6070	6075	6080	6085	6090	6095	6100	6105	6110	6115	6120	6125	6130	6135	6140	6145	6150	6155	6160	6165	6170	6175	6180	6185	6190	6195	6200	6205	6210	6215	6220	6225	6230	6235	6240	6245	6250	6255	6260	6265	6270	6275	6280	6285	6290	6295	6300	6305	6310	6315	6320	6325	6330	6335	6340	6345	6350	6355	6360	6365	6370	6375	6380	6385	6390	6395	6400	6405	6410	6415	6420	6425	6430	6435	6440	6445	6450	6455	6460	6465	6470	6475	6480	6485	6490	6495	6500	6505	6510	6515	6520	6525	6530	6535	6540	6545	6550	6555	6560	6565	6570	6575	6580	6585	6590	6595	6600	6605	6610	6615	6620	6625	6630	6635	6640	6645	6650	6655	6660	6665	6670	6675	6680	6685	6690	6695	6700	6705	6710	6715	6720	6725	6730	6735	6740	6745	6750	6755	6760	6765	6770	6775	6780	6785	6790	6795	6800	6805	6810	6815	6820	6825	6830	6835	6840	6845	6850	6855	6860	6865	6870	6875	6880	6885	6890	6895	6900	6905	6910	6915	6920	6925	6930	6935	6940	6945	6950	6955	6960	6965	6970	6975	6980	6985	6990	6995	7000	7005	7010	7015	7020	7025	7030	7035	7040	7045	7050	7055	7060	7065	7070	7075	7080	7085	7090	7095	7100	7105	7110	7115	7120	7125	7130	7135	7140	7145	7150	7155	7160	7165	7170	7175	7180	7185	7190	7195	7200	7205	7210	7215	7220	7225	7230	7235	7240	7245	7250	7255	7260	7265	7270	7275	7280	7285	7290	7295	7300	7305	7310	7315	7320	7325	7330	7335	7340	7345	7350	7355	7360	7365	7370	7375	7380	7385	7390	7395	7400	7405	7410	7415	7420	7425	7430	7435	7440	7445	7450	7455	7460	7465	7470	7475	7480	7485	7490	7495	7500	7505	7510	7515	7520	7525	7530	7535	7540	7545	7550	7555	7560	7565	7570	7575	7580	7585	7590	7595	7600	7605	7610	7615	7620	7625	7630	7635	7640	7645	7650	7655	7660	7665	7670	7675	7680	7685	7690	7695	7700	7705	7710	7715	7720	7725	7730	7735	7740	7745	7750	7755	7760	7765	7770	7775	7780	7785	7790	7795	7800	7805	7810	7815	7820	7825	7830	7835	7840	7845	7850	7855	7860	7865	7870	7875	7880	7885	7890	7895	7900	7905	7910	7915	7920	7925	7930	7935	7940	7945	7950	7955	7960	7965	7970	7975	7980	7985	7990	7995	8000	8005	8010	8015	8020	8025	8030	8035	8040	8045	8050	8055	8060	8065	8070	8075	8080	8085	8090	8095	8100	8105	8110	8115	8120	8125	8130	8135	8140	8145	8150	8155	8160	8165	8170	8175	8180	8185	8190	8195	8200	8205	8210	8215	8220	8225	8230	8235	8240	8245	8250	8255	8260	8265	8270	8275	8280	8285	8290	8295	8300	8305	8310	8315	8320	8325	8330	8335	8340	8345	8350	8355	8360	8365	8370	8375	8380	8385	8390	8395	8400	8405	8410	8415	8420	8425	8430	8435	8440	8445	8450	8455	8460	8465	8470	8475	8480	8485	8490	8495	8500	8505	8510	8515	8520	8525	8530	8535	8540	8545	8550	8555	8560	8565	8570	8575	8580	8585	8590	8595	8600	8605	8610	8615	8620	8625	8630	8635	8640	8645	8650	8655	8660	8665	8670	8675	8680	8685	8690	8695	8700	8705	8710	8715	8720	8725	8730	8735	8740	8745	8750	8755	8760	8765	8770	8775	8780	8785	8790	8795	8800	8805	8810	8815	8820	8825	8830	8835	8840	8845	8850	8855	8860	8865	8870	8875	8880	8885	8890	8895	8900	8905	8910	8915	8920	8925	8930	8935	8940	8945	8950	8955	8960	8965	8970	8975	8980	8985	8990	8995	9000	9005	9010	9015	9020	9025	9030	9035	9040	9045	9050	9055	9060	9065	9070	9075	9080	9085	9090	9095	9100	9105	9110	9115	9120	9125	9130	9135	9140	9145	9150	9155	9160	9165	9170	9175	9180	9185	9190	9195	9200	9205	9210	9215	9220	9225	9230	9235	9240	9245	9250	9255	9260	9265	9270	9275	9280	9285	9290	9295	9300	9305	9310	9315	9320	9325	9330	9335	9340	9345	9350	9355	9360	9365	9370	9375	9380	9385	9390	9395	9400	9405	9410	9415	9420	9425	9430	9435	9440	9445	9450	9455	9460	9465	9470	9475	9480	9485	9490	9495	9500	9505	9510	9515	9520	9525	9530	9535	9540	9545	9550	9555	9560	9565	9570	9575	9580	9585	9590	9595	9600	9605	9610	9615	9620	9625	9630	9635	9640	9645	9650	9655	9660	9665	9670	9675	9680	9685	9690	9695	9700	9705	9710	9715	9720	9725	9730	9735	9740	9745	9750	9755	9760	9765	9770	9775	9780	9785	9790	9795	9800	9805	9810	9815	9820	9825	9830	9835	9840	9845	9850	9855	9860	9865	9870	9875	9880	9885	9890	9895	9900	9905	9910	9915	9920	9925	9930	9935	9940	9945	9950	9955	9960	9965	9970	9975	9980	9985	9990	9995	10000



START Panel UGR19 600x600 DALI 4000lm 840

Item No: 0044639



General data

Product name	START Panel UGR19 600x600 DALI 4000lm 840
Technology	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Steel
Mount	Ceiling recessed mounting, Suspended
Built in presence detector	NONE
General application	Education, Office
Operating temperature range (°C)	-10°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Class	EC002892
E-number FI	4279390
Warranty	5 years

Optical data

Fixture luminous flux (lm)	4000
Luminaire efficacy (lm/W)	133
Correlated colour temperature (k)	4000
Light colour	Neutral White
CRI (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	90
Distribution type	Symmetric
Glare control	< 19
Photobiological Risk Group	RG0

Electrical data

Emergency type	
Total power consumption (W)	30
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Lamp power factor	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15.0
Electrical protection	Class II
Control gear type	LED driver constant current
Dimmable	Yes
Dimming method	DALI-2
Drive current (mA)	700
Inrush Current (A)	5.6
Inrush Duration (µs)	50
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. products per 10A C Breaker	37
Max. products per 13A C Breaker	48
Max. products per 16A C Breaker	59
Max. products per 20A C Breaker	74
Max. products per 10A B Breaker	37
Max. products per 13A B Breaker	48
Max. products per 16A B Breaker	59
Max. products per 20A B Breaker	74
Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	2.5

START Panel UGR19 600x600 DALI 4000lm 840

Item No: 0044639

SYLVANIA

Lifetime data

Lifespan L70 B50	100000
Lifespan L70 B20	100000
Lifespan L70 B10	100000
Lifespan L80 B50	94000
Lifespan L80 B20	76000
Lifespan L80 B10	67000
Lifespan L90 B50	45000
Lifespan L90 B20	37000
Lifespan L90 B10	33000

Physical data

Housing colour	RAL 9003 - Signal white
IP rating	IP40/20
IK rating	IK03
Diffuser finish	Diffuse
Diffuser material	PS Polystyrene
Nominal Product Length (mm)	595
Nominal Product Width (mm)	595
Nominal Product Height (mm)	26
Weight (kg)	1.958

Packaging

Product EAN number	5410288446394
Packaging single length / height (cm)	60.3
Packaging single width (cm)	3.8
Packaging single depth (cm)	69.0
DUN14 (inner)	15410288446391
Units per outer package	4
Packaging outer length / height (cm)	71.4
Packaging outer width (cm)	17.6
Packaging outer depth (cm)	64.2

Safety data

Glow Wire Test (°C)	650
Optimal operating condition (°C)	-10-45