


Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB DALI Blanco

Item No: 0004566



Informacion General

Nombre del producto	Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB DALI Blanco
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en carril
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Museos y galerías, Comercio, Oficina, Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	1°C...+25°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001744
FI del número electrónico	4289261
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	5200
Eficacia (lmW)	130
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	90
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Tipo de distribución	Simétrico
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Emergency type	
Consumo total de energía (W)	40
Corriente (A)	0.17
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	20
Protección eléctrica	Clase II
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	Sí
Modo de regulación	DALI-2
Corriente de encendido (A)	18
Duración de irrupción (µs)	3
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	53
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	69
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	85
Max. products per 20A C Breaker	107
Max. products per 10A B Breaker	33
Max. products per 13A B Breaker	43
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	53
Max. products per 20A B Breaker	67

Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB DALI Blanco

Item No: 0004566



Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L70/B20	100000
Vida media - L70/B10	100000
Vida media - L80/B50	100000
Vida media - L80/B20	100000
Vida media - L80/B10	100000
Vida media - L90/B50	100000
Vida media - L90/B20	100000
Vida media - L90/B10	100000

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP20
Protección IK	IK03
Acabado del difusor	Otro
Material del difusor	Ninguno
Acabado del reflector	Brillo
Largo (mm)	150
Diámetro nominal del producto (mm)	91
Peso (kg)	0.784

Empaquetado

Código EAN	5410288045665
Largo del embalaje individual (cm)	27.2
Ancho del embalaje individual (cm)	12.7
Alto del embalaje individual (cm)	22.3
DUN14 (inner)	15410288045662
Cantidad de unidades por caja	8
Largo / alto del embalaje outer (cm)	57.0
Ancho del embalaje outer (cm)	52.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	25.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	1-25