

TOLEDO MICROLYNX FROSTED 470LM 830

Item No: 0026808

SYLVANIA



ToLEDo Microlynx LED is the perfect replacement for GX53 CFL lamp Compact design 15,000 hours rated life Higher lumen output Good colour rendering - CRI80 Non-dimmable 3 years warranty Perfect for kitchen cabinets, showcases, display units and wardrobes

Technical Assets

Photometrics

Informacion General

Nombre del producto	TOLEDO MICROLYNX FROSTED 470LM 830
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	5
Casquillo	GX53
Luminaria	Abierta
Aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4740838
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	470
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	470
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	80
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

TOLEDO MICROLYNX FROSTED 470LM 830

Item No: 0026808

SYLVANIA

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	5
Potencia	5
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	1
Factor de potencia	0.5
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Corriente de encendido (A)	2
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	208
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	334
Max. products per 20A C Breaker	418

Información de vida útil

Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Largo (mm)	74.3
Diámetro nominal del producto (mm)	25
Peso (kg)	0.048

Empaquetado

Código EAN	5410288268088
Largo del embalaje individual (cm)	7.6
Ancho del embalaje individual (cm)	2.7
Alto del embalaje individual (cm)	7.6
DUN14 (inner)	15410288268085
Cantidad de la unidad de Venta	6
DUN14 (outer)	25410288268082
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	16.0
Ancho del embalaje outer (cm)	9.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	8.4

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures