

ToLED_o SUPERIA T5 AC 5FT 4000LM 840

Item No: 0028040

SYLVANIA



50,000 hours average rated lifetime (L70 F50) Last 2.5 times longer than 49W 1449mm fluorescent tri-phosphor T5 lamp
High switching cycles - 200,000X High lumen efficacy - 154lm/W
Omni-directional light distribution and wide beam angle
Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 50°C
Glass construction and polycarbonate end-caps
Only suitable for direct mains (AC 220-240V) operation
Ideal for factories, parking lots, supermarkets, department stores, schools and offices
Not suitable for operation with electronic/ECG or magnetic/CCG ballasts

Technical Assets

Photometrics

Informacion General

Nombre del producto	ToLED _o SUPERIA T5 AC 5FT 4000LM 840
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	26
Casquillo	G5
Aplicación	Oficina, Hostelería, Logística e industria, Comercio, Residencial y de consumo, Museos y galerías, Educación
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4740765
Garantía	5 años

Datos ópticos

Flujo luminoso (clasificado) (lm)	4000
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco frío
CRI (Ra)	80
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	26
Potencia	26
Tiempo de encendido (máx.) (s)	<0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	<2
Factor de potencia	0.9
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>200000
Regulable	No

Información de vida útil

Vida media (horas)	50000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	50000

Datos físicos

Peso (kg)	0.174
-----------	-------

ToLEDo SUPERIA T5 AC 5FT 4000LM 840

Item No: 0028040



Empaquetado

Código EAN	5410288280400
Largo del embalaje individual (cm)	146.2
Ancho del embalaje individual (cm)	1.8
Alto del embalaje individual (cm)	1.8
DUN14 (inner)	15410288280407
Cantidad de unidades por caja	10
Largo / alto del embalaje outer (cm)	152.5
Ancho del embalaje outer (cm)	15.6
Profundidad del embalaje outer (cm)	8.0

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Suitable for totally enclosed fixture