

ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL

Item No: 0028901

SYLVANIA



Versatile, easy to set up and simple to use LED lamp with smart functionality Convert any standard lamp socket into a smart and dimmable installation Use the Bluetooth SylRemote* to manage colour temperature changing, enter/exit RGB mode, increase or decrease brightness, pairing/unpairing and On/Off function High colour fidelity - ensures no difference in colour when multiple lamps are switched on at the same time RGB mode for adding some fun ambience to your room – 8x colours plus RGB cycle (default colour temperature – Red) Tuneable White selections for scene-setting and mood lighting; 5x colour temperatures (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K) Default colour temperature 2700K on start-up Smoothly adjust the lighting level from 100% to 10% No gateway, App or Wi-Fi connectivity required to operate the lamp Up to 15x different Sylvania, Smart Lamps can be controlled by one SylRemote Long lifetime of 25,000 hours Suitable for residential applications including kitchens, living rooms and bedrooms, as well as commercial applications such as function rooms, cafes, restaurants and bars

Technical Assets

Photometrics

Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	8.5
Casquillo	E27
Luminaria	Abierta
Aplicación	Educación, Hostelería, Museos y galerías, Oficina, Residencial y de consumo, Comercio
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001959
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	806
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	806
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	RGBW
CRI (Ra)	80
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL

Item No: 0028901

SYLVANIA

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	8.5
Potencia	8.5
Potencia equivalente	60
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	1
Factor de potencia	0.55
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Corriente de encendido (A)	4.1
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	109
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	175
Max. products per 20A C Breaker	220

Información de vida útil

Vida media (horas)	25000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	25000

Datos físicos

Largo (mm)	109.8
Diámetro nominal del producto (mm)	60
Peso (kg)	0.055

Empaquetado

Código EAN	5410288289014
Largo del embalaje individual (cm)	11.2
Ancho del embalaje individual (cm)	6.0
Alto del embalaje individual (cm)	6.0
DUN14 (inner)	15410288289011
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	18.8
Ancho del embalaje outer (cm)	12.7
Profundidad del embalaje outer (cm)	11.3

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures