

RefLED ES50 V6 345LM 830 36 SL3

Item No: 0029162

SYLVANIA



Compact, energy efficient and exceptional value LED GU10 lamp Same shape and size as halogen GU10 lamp Compact Cluster SMD technology enabling high efficiency with halogen look Reduced visible heat sink from the front Available in 36 degree beam angle High lumen efficacy 15,000 hours average rated life 3 years warranty

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

RefLED ES50 V6 345LM 830 36 SL3

Item No: 0029162

SYLVANIA

Información General

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | RefLED ES50 V6 345LM 830 36 SL3 |
| Tecnología | LED |
| Potencia (clasificada) (W) | 4.2 |
| Casquillo | GU10 |
| Luminaria | Abierta |
| Aplicación | Oficina, Hostelería, Comercio, Educación, Residencial y de consumo, Museos y galerías |
| Rango de temperatura operativa | -20°C...+40°C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento (°C) | 25 |
| ETIM | EC001959 |
| Garantía | 3 años |

Datos ópticos

| | |
|---|---------------|
| Lúmenes | 345 |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Color de la luz | Blanco cálido |
| CRI (Ra) | 80 |
| Uniformidad del color (SDCM) | 6 |
| Consistencia del color (SDCM) | SDCM6 |
| Intensidad luminosa (cd) | 770 |
| Ángulo del haz (°) | 36 |
| Grupo de riesgo fotobiológico | RG1 |
| Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm) | 70 |

Datos eléctricos

| | |
|---|---------|
| Consumo de energía (W) | 4.2 |
| Potencia | 4.2 |
| Potencia equivalente | 50 |
| Tensión de alimentación mín. | 220 |
| Tensión de alimentación máx. | 240 |
| Equipo de control requerido | No |
| Nº de encendidos antes de fallos prematuros | >50000 |
| Regulable | No |
| Corriente de encendido (A) | 3.9 |
| Duración de irrupción (µs) | 4100 |
| Clasificación energética de lámpara | F |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60Hz |
| Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático | 123 |
| Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático | 74 |

Información de vida útil

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Vida útil media - L70 B50 | 15000 |
| Vida media (horas) | 15000 |
| Promedio de vida útil (h) - L70/B50 | 15000 |

Datos físicos

| | |
|------------------------------------|-------|
| Alto (mm) | 54 |
| Diámetro nominal del producto (mm) | 50 |
| Peso (kg) | 0.056 |

RefLED ES50 V6 345LM 830 36 SL3

Item No: 0029162



Empaquetado

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Código EAN | 5410288291628 |
| Largo del embalaje individual (cm) | 8.2 |
| Ancho del embalaje individual (cm) | 12.1 |
| Alto del embalaje individual (cm) | 5.1 |
| DUN14 (inner) | 15410288291625 |
| Cantidad de la unidad de Venta | 6 |
| Altura interior del embalaje | 9.5 |
| Ancho interior del embalaje | 12.8 |
| Longitud interior del embalaje | 32.3 |
| DUN14 (outer) | 25410288291622 |
| Cantidad de unidades por caja | 60 |
| Largo / alto del embalaje outer (cm) | 21.3 |
| Ancho del embalaje outer (cm) | 67.0 |
| Profundidad del embalaje outer (cm) | 34.6 |

Información de seguridad

| | |
|---|--|
| Condiciones óptimas de funcionamiento (°C) | -20-40 |
| Instrucciones de limpieza en caso de rotura | Not applicable |
| Lámpara para usos especiales | No |
| Solo para uso en aplicaciones secas | Sí |
| Adecuado para iluminación doméstica | Sí |
| Mensaje de seguridad | Not Suitable for totally enclosed fixtures |