

RefLED ES50 V6 320LM 840 110 SL10

Item No: 0029175

SYLVANIA



Compact, energy efficient and exceptional value LED GU10 lamp Same shape and size as halogen GU10 lamp Compact Cluster SMD technology enabling high efficiency with halogen look Reduced visible heat sink from the front Available in 110 degree beam angle High lumen efficacy 15,000 hours average rated life 3 years warranty

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

RefLED ES50 V6 320LM 840 110 SL10

Item No: 0029175

SYLVANIA

Información General

Nombre del producto	RefLED ES50 V6 320LM 840 110 SL10
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.2
Casquillo	GU10
Luminaria	Abierta
Aplicación	Educación, Hostelería, Museos y galerías, Oficina, Residencial y de consumo, Comercio
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001959
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	320
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco frío
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Uniformidad del color (SDCM)	6
Intensidad luminosa (cd)	170
Ángulo del haz (°)	110
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	4.2
Potencia	4.2
Potencia equivalente	45
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Equipo de control requerido	No
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Regulable	No
Corriente de encendido (A)	3.9
Duración de irrupción (µs)	4100
Clasificación energética de lámpara	F
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	123
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	74

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Alto (mm)	54
Diámetro nominal del producto (mm)	50
Peso (kg)	0.186

RefLED ES50 V6 320LM 840 110 SL10

Item No: 0029175



Empaquetado

Código EAN	5410288291758
Largo del embalaje individual (cm)	8.2
Ancho del embalaje individual (cm)	19.5
Alto del embalaje individual (cm)	10.4
DUN14 (inner)	15410288291755
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	32.8
Ancho del embalaje outer (cm)	20.7
Profundidad del embalaje outer (cm)	18.1

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures