

ToLEDo GLS V7 1920LM 827 E27 SL

Item No: 0029596

SYLVANIA



Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

ToLEDo GLS V7 1920LM 827 E27 SL

Item No: 0029596

SYLVANIA

Información General

Nombre del producto	ToLEDo GLS V7 1920LM 827 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	16.0
Casquillo	E27
Luminaria	Abierta
Aplicación	Educación, Hostelería, Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4740988
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	1920
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	1920
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Luz hogar
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	16.0
Potencia	16.0
Potencia equivalente	120
Equipo de control requerido	No
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Regulable	No
Corriente de encendido (A)	2.5
Duración de irrupción (µs)	3600
Clasificación energética de lámpara	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Largo (mm)	143
Diámetro nominal del producto (mm)	67
Peso (kg)	0.083

Empaquetado

Código EAN	5410288295961
Largo del embalaje individual (cm)	13.2
Ancho del embalaje individual (cm)	6.8
Alto del embalaje individual (cm)	6.8
DUN14 (inner)	15410288295968
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	14.0
Ancho del embalaje outer (cm)	21.2
Profundidad del embalaje outer (cm)	14.3

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures