

ToLEDo Ball 806LM 840 E27 SL

Item No: 0029633

SYLVANIA



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps. Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 15,000 hours average rated life.

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

ToLEDo Ball 806LM 840 E27 SL

Item No: 0029633

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo Ball 806LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	6.5
Casquillo	E27
Luminaria	Abierta
Aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4741018
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	806
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	806
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco frío
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	6.5
Potencia	6.5
Potencia equivalente	60
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Equipo de control requerido	No
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>100000
Regulable	No
Corriente de encendido (A)	2.8
Duración de irrupción (µs)	380
Clasificación energética de lámpara	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	57
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	29

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Largo (mm)	77
Diámetro nominal del producto (mm)	45
Peso (kg)	0.019

ToLEDo Ball 806LM 840 E27 SL

Item No: 0029633



Empaquetado

Código EAN	5410288296333
Largo del embalaje individual (cm)	5.1
Ancho del embalaje individual (cm)	5.1
Alto del embalaje individual (cm)	9.5
DUN14 (inner)	15410288296330
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	15.7
Ancho del embalaje outer (cm)	10.8
Profundidad del embalaje outer (cm)	10.5

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures