

ToLEDo GLS 806LM 840 E27 SL4

Item No: 0029639

SYLVANIA




Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 12,000 hours average rated life

Technical Assets

Dimensions (mm)

E27



Photometrics

ToLEDo GLS 806LM 840 E27 SL4

Item No: 0029639

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo GLS 806LM 840 E27 SL4
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	8
Casquillo	E27
Luminaria	Abierta
Aplicación	Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001959
Garantía	2 años

Datos ópticos

Lúmenes	806
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	806
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco frío
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	8
Potencia	8
Potencia equivalente	60
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Equipo de control requerido	No
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>100000
Regulable	No
Corriente de encendido (A)	3.2
Duración de irrupción (µs)	350
Clasificación energética de lámpara	F
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	50
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	25

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	12000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Largo (mm)	107
Diámetro nominal del producto (mm)	60
Peso (kg)	0.114

ToLEDo GLS 806LM 840 E27 SL4

Item No: 0029639



Empaquetado

Código EAN	5410288296395
Largo del embalaje individual (cm)	21.2
Ancho del embalaje individual (cm)	6.1
Alto del embalaje individual (cm)	11.2
DUN14 (inner)	15410288296392
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	37.9
Ancho del embalaje outer (cm)	22.1
Profundidad del embalaje outer (cm)	12.4

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures