


OptiClip Light Módulo negro 830

Item No: 0034052

SYLVANIA

PROTM



OPTICLIP LIGHT E 840 BK LED light module with reflector, assembled with quick connector, 200-450mA drive current, up to 2100lm flux @450mA drive current, CRI80, 4000K, SDCM≤3, black finishing, 1pce per pack


Technical Assets

Photometrics

0.5	0.78 0.78	5071 E/C90 30.0° 1299 E/C90 27.9° 1303
1.0	1.56 1.56	1311 E/C90 30.0° 325 E/C90 27.9° 327
1.5	2.34 2.34	583 E/C90 30.0° 144 E/C90 27.9° 145
2.0	3.13 3.11	323 E/C90 30.0° 81 E/C90 27.9° 82
2.5	3.91 3.88	210 E/C90 30.0° 57 E/C90 27.9° 57
3.0	4.69 4.67	146 E/C90 30.0° 41 E/C90 27.9° 38

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 75.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 76.0°)



OptiClip Light Módulo negro 830

Item No: 0034052

SYLVANIA

Información General

Nombre del producto	OptiClip Light Módulo negro 830
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Polycarbonato PC
Detector de presencia	Ninguno
Luminaria	Cerrada
Aplicación	Oficina, Educación
Rango de temperatura operativa	5°C...+25°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC000996
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	2000
Eficacia (lmW)	140
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Ángulo del haz (°)	75
Tipo de distribución	Simétrico
Control de deslumbramiento	< 22
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Emergency type	
Consumo total de energía (W)	15
Tensión de alimentación mín.	30.0
Tensión de alimentación máx.	42.0
Protección eléctrica	Clase III
Equipo de control requerido	No
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Min. drive current (mA)	200
Max. drive current (mA)	450
Drive current - Range (mA)	200mA / 450mA
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L80/B20	100000
Vida media - L90/B20	50000

Datos físicos

Acabado de color	RAL 9005 - Jet black
Protección IP	IP20
Protección IK	IK03
Acabado del difusor	Otro
Material del difusor	Ninguno
Acabado del reflector	Mate
Largo (mm)	490
Ancho (mm)	39
Alto (mm)	14
Peso (kg)	0.23

OptiClip Light Módulo negro 830

Item No: 0034052



Empaquetado

Código EAN	5410288340524
Largo del embalaje individual (cm)	55.0
Ancho del embalaje individual (cm)	7.0
Alto del embalaje individual (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288340521
Cantidad de unidades por caja	30
Largo / alto del embalaje outer (cm)	52.0
Ancho del embalaje outer (cm)	28.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	28.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	5-25
Solo para uso en aplicaciones secas	No