

LIFUD LF-GIF038YH0900H(FK01) + CABLE

Item No: 0034055

SYLVANIA

PROTM



Compact constant current LED driver – non-dimmable. Dip Switch option and quick connector, compatible with Opticlip and Quadro luminaire range. Drive current range 400-900mA

Technical Assets

Photometrics

Informacion General

Nombre del producto	LIFUD LF-GIF038YH0900H(FK01) + CABLE
Tecnología	Driver
Tipo de accesorio	Tipo de accesorio
Montaje	Montaje empotrado en techo
Aplicación	Educación, Oficina
ETIM	EC002710
Garantía	5 años

Datos eléctricos

Emergency type	
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.9
Corriente de encendido (A)	5.6
Duración de irrupción (µs)	50
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	37
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	59
Max. products per 10A B Breaker	37
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	59

LIFUD LF-GIF038YH0900H(FK01) + CABLE

Item No: 0034055



Datos físicos

Protección IP	IP20
Largo (mm)	170
Ancho (mm)	65
Alto (mm)	39
Peso (kg)	0.5

Empaquetado

Código EAN	5410288340555
Largo del embalaje individual (cm)	11.0
Ancho del embalaje individual (cm)	55.0
Alto del embalaje individual (cm)	55.0
DUN14 (inner)	15410288340552
Cantidad de unidades por caja	12
Largo / alto del embalaje outer (cm)	11.0
Ancho del embalaje outer (cm)	55.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	55.0