

# Panel IP66 CR R 598 37W 4292lm 940 UGR DALI

Item No: 0042014

**SYLVANIA**

LiteGuard™



PANEL IP66 CR R 598S CMPG L3 4000LM 940 DALI is a recessed LED lighting fixture designed for clean areas in hospitals, laboratories, microelectronics production, food industry, clean screwless design for easy cleaning with rounded edges of the frame eliminates the sediments and bacteriums creation, powder coated steel body with white finishing (RAL9016), diffuser made of clear tempered safety glass and MP plexiglass, 598x598x79mm luminaire dimensions, 4000lm luminous flux, 37W system power, 108lm/W efficacy, CRI Ra>90 4000K CCT light source, suitable for ambient temperatures from -20°C up to 60°C, lifespan: L80B10 70000h @Ta 30°C, L70B10 100000hr @ Ta 30°C, certified for clean areas in compliance with ISO 14644-1 class 2-9, minimum height of mounting space is 200 mm, electrical connection by means of ADELS connector, maximum cross section of wires 2,5 mm<sup>2</sup>, impact protection IK08, ingress protection rating IP66/IP50 upper side of the luminaire, electrical protection Class I, DALI dimmable driver, 5 years warranty, UGR<19.

# Panel IP66 CR R 598 37W 4292lm 940 UGR DALI

Item No: 0042014

**SYLVANIA**


## Technical Assets

### Photometrics

0.5	0.82 0.82	E(0°) E(C90) E(C180)	5748 204 209
1.0	1.65 1.63	E(0°) E(C90) E(C180)	5107 54 870
1.5	2.47 2.45	E(0°) E(C90) E(C180)	371 214 227
2.0	3.30 3.26	E(0°) E(C90) E(C180)	547 136 127
2.5	4.12 4.05	E(0°) E(C90) E(C180)	380 81 81
3.0	4.95 4.85	E(0°) E(C90) E(C180)	243 58 57

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 75.4°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 75.0°)



### Informacion General

Nombre del producto	Panel IP66 CR R 598 37W 4292lm 940 UGR DALI
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Acero
Montaje	Montaje empotrado en techo
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Logística e industria
Rango de temperatura operativa	-20°C...+60°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC002892
Garantía	5 años

### Datos ópticos

Lúmenes	4000
Eficacia (lmW)	108
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	90
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Ángulo del haz (°)	90
Tipo de distribución	Simétrico
Control de deslumbramiento	< 19
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

# Panel IP66 CR R 598 37W 4292lm 940 UGR DALI

Item No: 0042014

**SYLVANIA**

## Datos eléctricos

Emergency type	
Consumo total de energía (W)	37
Tensión de alimentación mín.	240
Tensión de alimentación máx.	220
Factor de potencia	0.98
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	9
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	Sí
Modo de regulación	DALI-2
Corriente de encendido (A)	22.4
Duración de irrupción (µs)	176
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	C
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	21
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	36
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	22
Connectable conductor cross section - Min (mm <sup>2</sup> )	0,5
Connectable conductor cross section - Max (mm <sup>2</sup> )	2,5

## Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50 | 100000

## Datos físicos

Acabado de color	RAL 9016 Blanco tráfico / Bisel
Protección IP	IP66
Protección IK	IK08
Acabado del difusor	Prismático
Material del difusor	Vidrio templado de seguridad
Largo (mm)	598
Ancho (mm)	598
Alto (mm)	79
Peso (kg)	11.5

## Empaquetado

Código EAN	5410288420141
Largo del embalaje individual (cm)	65.0
Ancho del embalaje individual (cm)	65.0
Alto del embalaje individual (cm)	9.5
DUN14 (inner)	05410288420141
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	65.0
Ancho del embalaje outer (cm)	65.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	9.5

## Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-60